

# Оборудование для телеинспекции трубопроводов

## Телеинспекционные камеры

### ROSCOPE (роскоп) i2000 с модулем TEC (ТЕК)

Высококачественная камера для телеинспекции труб и труднодоступных полостей

#### Характеристики

##### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный сенсорный экран и простая навигация по меню.
- Самоцентрирующаяся головка камеры.
- Запись и воспроизведение телеинспекции: видео (AVI) и фото (JPEG).
- Герметичная головка камеры в соответствии с IP 68.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Дисплей:</b>	цветной сенсорный 3.5"
<b>Камера:</b>	Ø 17 мм, самоцентрирующаяся, герметичная, с 4 светодиодами
<b>Освещённость:</b>	100 LUX (0,5 м)
<b>Длина кабеля:</b>	1 м
<b>Электропитание:</b>	аккумулятор Li-Ion 3,7 В / 5,2 Ач
<b>Вес:</b>	0,9 кг

ROSCOPE i2000 с модулем TEC (№ 1500000696): базовое устройство ROSCOPE i2000, модуль TEC, зарядное устройство, чемодан ROCASE 4212, вкладыш из пенопласта.

Наименование	№
ROSCOPE i2000 с модулем TEC	1500000696
Модуль TEC (без базового устройства i2000)	69601
Набор (крюк, магнит, зеркало)	69615

Самоцентрирующаяся камера



№ 69615



№ 1500000696



Телеинспекция полостей



Камера с мощными светодиодами



### ROSCOPE (роскоп) i2000 с модулем 25/22

Высококачественная камера для телеинспекции труб Ø 40 – 100 мм

#### Характеристики

##### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Запись и воспроизведение телеинспекции: видео (AVI) и фото (JPEG).
- Очень гибкая головка камеры для прохождения поворотов 90° в трубах Ø от 40 мм.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Дисплей:</b>	сенсорный экран 3.5" (цветной)
<b>Камера:</b>	Ø 25 мм, герметичная, с 8 светодиодами
<b>Освещённость:</b>	100 LUX (0,5 м)
<b>Длина кабеля:</b>	22 м
<b>Диаметр кабеля:</b>	5,5 мм
<b>Электропитание:</b>	аккумулятор Li-Ion 3,7 В / 5,2 Ач
<b>Вес:</b>	3,1 кг

ROSCOPE i2000 с модулем 25/22 (№ 1000000860): базовое устройство ROSCOPE i2000, модуль 25/22, модуль TEC, зарядное устройство для аккумулятора, пластмассовый чемодан.

Наименование	№
ROSCOPE i2000 с модулем 25/22 и модулем TEC	1000000860
Модуль 25/22 (без базового устройства)	69603
Направляющая сфера для модуля 25/16 и 25/22	74629

Длина кабеля 22 м!



№ 1000000860

Телеинспекция ливневых труб



Телеинспекция водосточков

