



ROCUT 110 / ROCUT 160 (Рокат)

Инструмент для резки под прямым углом, удаления грата и снятия фаски (15°) на трубах Ø 32 – 160 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для тонко- и толстостенных труб из ПВХ, ПЭ, ПП, РЕХ, ПБ и ПВДФ, а также звукоизоляционных труб. Высочайшая точность резки за 1 рабочий проход.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Один инструмент для резки труб, снятия фаски и удаления грата.
- Исключительно длительный срок службы, оптимальная геометрия резки.
- Специальная принадлежность для резки труб из ПЭ, ПП, РЕХ, ПБ и звукоизоляционных труб.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Равномерное снятие фаски по всей окружности трубы.
- Плавная регулировка усилия зажима трубы.
- Съёмный внутренний гратосниматель убирается в рукоятку.
- Возможна резка труб без снятия фаски, так как держатель с резем можно использовать развёрнутым на 180°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ROCUT 110: Ø 32 – 110 мм
ROCUT 160: Ø 110 – 160 мм



№ 55035

Набор (№ 55035): ROCUT 110 (№ 55020), внутренний гратосниматель (№ 55018), 2 комплекта вкладышей 50 и 75 мм, держатель с копирующей автоматикой и твёрдосплавный резец 7,5 мм (№ 54960), вкладыш для ROCASE (№ 1300005864), ROCASE 4414 красный без вкладыша и без ремня (№ 1300003541).



№ 55063

Набор (№ 55063): ROCUT 160 (№ 55030), внутренний гратосниматель (№ 55018), 2 комплекта вкладышей 110 и 125 мм, держатель с копирующей автоматикой и твёрдосплавный резец 12,5 мм (№ 55019), вкладыш для ROCASE (№ 1300005864), ROCASE 4414 красный без вкладыша и без ремня (№ 1300003541).

Работа на весу



Зажим в параллельных тисках



ROCUT 160 с резем



ROCUT 110 с режущим диском (№ 54950) (спец. принадлежность)



Наименование	Рабочий диапазон, Ø мм	кг	№
Набор ROCUT 110	50, 75, 110	3,9	55035

Наименование	Рабочий диапазон, Ø мм	кг	№
Набор ROCUT 160	110, 125, 160	5,6	55063

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	кг	№
Зап. лезвие для внутр. гратоснимателя	10	21652
Вкладыш для ROCASE	377	1300005864
ROCASE 4414, красный, б/вклад. и б/ремня	1,300	1300003541
Внутренний гратосниматель с лезвием	150	55018

Вкладыши на стр. 26



Резка труб

Резка пластиковых/металлопластиковых труб

1



ROCUT 110 с режущим диском (№ 54950) (спец. принадлежность)



ROCUT 110 (Рокат)

Базовое устройство Ø 32 – 110 мм

Для крепления вкладышей Ø 32 – 100 мм, без внутреннего гратоснимателя, со стандартным держателем и резцом (№ 54960).

Наименование	ММ	г	№
Базовое устройство ROCUT 110	110	2,450	55020
Комплект вкладышей*	100	110	55048
Комплект вкладышей*	90	150	55021
Комплект вкладышей*	80	170	55047
Комплект вкладышей*	75	210	55022
Комплект вкладышей*	63	220	55023
Комплект вкладышей*	56	270	55024
Комплект вкладышей*	50	290	55025
Комплект вкладышей*	40	300	55027
Комплект вкладышей*	32	330	55026

*Комплект вкладышей (1 комплект = 2 полукольца)



ROCUT 160 с резцом



ROCUT 160 (Рокат)

Базовое устройство Ø 110 – 160 мм

Для крепления вкладышей Ø 110 – 140 мм, без внутреннего гратоснимателя, со стандартным держателем с копирующей автоматикой и твёрдосплавным резцом (№ 54961).

Наименование	ММ	г	№
Базовое устройство ROCUT 160	160	3,450	55030
Комплект вкладышей*	140	180	55031
Комплект вкладышей*	125	250	55032
Комплект вкладышей*	110	310	55033

*Комплект вкладышей (1 комплект = 2 полукольца)



С копирующей автоматикой



Твёрдосплавные резцы

ROCUT 110 и ROCUT 160

Наименование	Глубина резки, мм	г	№
Держатель с копирующей автоматикой и с твёрдосплавным резцом	7,5	110	54960
Держатель с копирующей автоматикой и с твёрдосплавным резцом	12,5	120	54961
Зап. твёрдосплавный резец для резки и снятия фаски 15°	7,5	10	55029
Зап. твёрдосплавный резец для резки и снятия фаски 15°	12,5	20	55019



Режущие диски

ROCUT 110 и ROCUT 160

Принадлежность для звукоизоляционных труб.

Наименование	Глубина резки, мм	г	№
Держатель с режущим диском (№ 55074)	16,0	130	54950
Режущие диски (2 шт.)	8,6	10	55053D
Режущие диски (3 шт.)	13,0	20	55054D
Режущие диски (2 шт.)	16,0	20	55074D