

Резьбонарезное оборудование и инструмент

Инструмент для накатывания желобков

Ручное устройство для накатывания желобков Hand Roll Groover 1 – 12" (Хэнд Ролл Грувер)

Удобное, компактное ручное устройство для накатывания желобков на проложенных тонкостенных и стандартных стальных трубах до 12" (324 мм)

Для монтажа трубопроводных систем, систем автоматического пожаротушения, промышленных отопительных установок на различных производствах и в горнодобывающей промышленности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Накатывание стандартных желобков на проложенных трубах 1 – 12".

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Инструмент подходит для труб \varnothing от 1 – 12".
- Быстрое соединение труб в местах, где сварка невозможна!
- Легко перевозить благодаря компактным размерам.
- Фиксирующий ограничитель с точной настройкой.
- Трещотка 1/2" для обоих шпинделей.

Применение на верстаке-треноге



Крепление для стабилизатора



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон:	1 – 12" (324 мм)
Толщина стенки:	1 – 6" SCHL* 10 + SCHL40 4 – 6" SCHL40 8 – 12" SCHL10
Вес:	12 кг
Измеритель глубины:	2 рейки в комплекте
Размеры:	195 x 210 x 210 мм

* SCHL — шедула трубы.



Наименование	кг	№
Hand Roll Groover 2 – 6"	12,0	1000000212
Набор прижимных роликов 1"	0,59	1000000720
Набор прижимных роликов 1.1/4 – 1.1/2"	0,62	1000000721
Набор прижимных роликов 2 – 6"	1,00	1000000850
Набор прижимных роликов 4 – 6"	2,48	1000000722
Набор прижимных роликов 8 – 12"	2,70	1000000723

6

ROGROOVER 1 – 6" (Рогрувер)

Устройство для накатывания желобков на стальных трубах \varnothing 6" (168 мм) на тонкостенных и стандартных стальных трубах

Для монтажа трубопроводных систем, систем автоматического пожаротушения, промышленных отопительных установок на различных производствах и в горнодобывающей промышленности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лёгкая и компактная конструкция позволяет использовать устройство на резьбонарезных станках:

SUPERTRONIC 2000	ROPOWER 50 R
SUPERTRONIC 2 SE	SUPERTRONIC 3 SE
SUPERTRONIC 4 SE	

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое соединение труб в местах, где сварка невозможна.
- Длительный срок службы, малый износ.
- Легко переносить благодаря небольшому весу.
- Фиксирующий ограничитель с точной настройкой обеспечивает постоянную глубину желобка.
- Комфортная, лёгкая работа, экономия времени.

Наименование	кг	№
ROGROOVER для SUPERTRONIC 2000	14,5	56509
ROGROOVER для ROPOWER 50 R, SC 2 SE, REX 2"	14,5	56505
ROGROOVER для SUPERTRONIC 3 SE и REX 3"	14,5	56506
ROGROOVER для SUPERTRONIC 4 SE	14,5	56507
ROGROOVER для RIDGID 300	16,0	56504
ROGROOVER для Super-Ego Heavy Work 4" (REX)	14,5	56508

Очень лёгкий, весит всего 12 кг!



Вал для станков приводной

В стандартной комплектации 2 – 6"

Наименование	№
Удерживающая рейка 2"	56510
Удерживающая рейка 3"	56511
Удерживающая рейка 4"	56512
Адаптер для SUPERTRONIC	56514
Набор прижимных роликов 1" для ROGROOVER	56521
Набор прижимных роликов для ROGROOVER 1.1/4 – 1.1/2"	56522
Набор прижимных роликов для ROGROOVER 2 – 6"	56523
Верстак-тренога	70751

Резьбонарезное оборудование и инструмент

Инструмент для накатывания желобков

ROGROOVER 1 – 12" (Рогрувер)



Электрогидравлический станок для накатывания желобков на стальных трубах Ø 1 – 12" (33 – 324 мм) с опорой для труб

Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для монтажа трубопроводных систем, систем автоматического пожаротушения, промышленных отопительных установок на различных производствах и в горнодобывающей промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прижимные ролики регулируются без инструмента благодаря револьверной головке.
- Безопасная работа благодаря наличию ножного выключателя и кнопки аварийного выключателя, а также освещения рабочей зоны.
- Надёжность благодаря мощному двигателю 1500 Вт.
- Быстрая и точная настройка глубины желобка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон:	1 – 12" (33 – 324 мм)
Толщина стенки трубы:	3 – 10 мм
Вес:	175 кг
Размеры:	685 x 474 x 960 мм
Напряжение:	230 В — 50 Гц / 60 Гц
Мощность:	1.500 Вт
Обороты:	36 об./мин.
Макс. рабочее давление:	27.750 Н

Пульт управления

энергоснабжение, освещение и аварийный выключатель

Рама из стальных трубок по периметру

для защиты и транспортировки

Станок работает только при задействовании ножного выключателя

безопасность для пользователя

Тройная настройка размера прижимного ролика



Комплектация: станок ROGROOVER 1 – 12", опора для трубы, приводные валы 1 – 1.1/2", 2 – 6" и 8 – 12", рулетка. В комплекте ножной выключатель, инструмент для наладки и обслуживания.

Приводные валы и рулетка входят в комплектацию



Точная настройка глубины желобка

для наилучшего рабочего результата

Револьверная головка со встроенными прижимными роликами

просто, быстро и без использования инструмента



Регулируемая опора для трубы

шариковая опорная стойка обеспечивает удобную эксплуатацию станка (входит в комплектацию)

Наименование	кг	№
ROGROOVER 1 – 12", 230 Вт — 50 Гц	175	1500001351

Наименование	кг	№
Опора для трубы	33	1500001990
Рулетка для измерения диаметра	0,05	1500000134
Тележка для перевозки	25	57050
Зап. шпindel для трубы Inox, 1 – 1.1/2"	1,3	1000002262
Зап. шпindel для трубы Inox, 2 – 6"	1,7	1000002263
Зап. шпindel для трубы Inox, 8 – 12"	2,6	1000002264
Зап. шпindel для стальной трубы, 1 – 1.1/2"	1,3	1500001711
Зап. шпindel для стальной трубы, 2 – 6"	1,4	1500001709
Зап. шпindel для стальной трубы, 8 – 12"	1,7	1500001710