

ROSPIMATIC CL (РОСПИМАТИК CL)

Оборудование для прочистки труб Ø до 50 мм

Профессиональный инструмент для быстрого устранения сильных засоров в домовых выпусках с особой системой хода спиралей вперёд и назад без изменения направления вращения.

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможен переход с переднего хода на задний при полной нагрузке без изменения направления вращения двигателя, благодаря чему возможно быстрое устранение засора.
- Дополнительная прочистная спираль может быть использована с 3 различными насадками, что обеспечивает эффективную прочистку.
- Механизм фиксации спиралей с ограничением момента вращения обеспечивает оптимальный обратный ход спирали.
- Закрытый контейнер для спирали при обратном ходе предотвращает загрязнение рядом с рабочей зоной.
- Гибкий защитный шланг предохраняет от загрязнений брызгами воды со спирали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--------------------|
| Рабочий диапазон: | 20 – 50 мм |
| Спираль с внутренним сердечником и грушевидной насадкой: | Ø 8 мм x 7,5 м |
| Размеры (без спирали): | 420 x 200 x 200 мм |

Компактные размеры (без электропривода)

для хранения и перевозки требуется мало места

Шестигранное крепление для шуруповёрта

в качестве привода можно использовать шуруповёрт

Шуруповёрт в комплект не входит!

Кнопка фиксации с ограничением момента вращения

без сдавливания спирали

Запатентованный механизм подачи

переключение между передним и задним ходом без остановки аппарата для прочистки



№ 1000002298

Шестигранное крепление с функцией холостого хода

мягкая работа аппарата в режиме холостого хода без отдачи



С грушевидной насадкой



С муфтой для подсоединения различного прочистного инструмента



С гибким защитным шлангом



Набор (№ 1000002299): ROSPIMATIC CL со спиралью 8 мм x 7,5 м с грушевидной насадкой (№ 72413), спиралью 8 мм x 7,5 м с муфтой (№ 72425), крестообразной зубчатой насадкой (№ 72765) и разъединительным ключом (№ 72102.)

Набор (№ 72942): пикообразная насадка (№ 72764), крестообразная насадка (№ 72765), шарообразная фреза (№ 72766), разъединительный ключ (№ 72102).

| Наименование | № |
|---|------------|
| ROSPIMATIC CL + спираль 8 мм x 7,5 м с грушевидной насадкой (без привода) | 1000002298 |
| Набор ROSPIMATIC CL + 2 спирали и крестообразная зубчатая насадка (без привода) | 1000002299 |
| Спираль 8 мм x 7,5 м с грушевидной насадкой и стальным сердечником | 72413 |
| Спираль 8 мм / 7,5 м с муфтой и сердечником | 72425 |
| Набор инструмента 8 мм (из 4 предметов) | 72942 |
| Защитный шланг ROSPIMATIC | 72542 |

Простое соединение с профессиональным шуруповёртом



Прочие принадлежности см. на стр. 238