

НОВИНКА

ROAIRVAC R32 2.0/5.0 CL

Аккумуляторный двухступенчатый вакуумный насос

**АККУМУ-
ЛЯТОРНЫЙ**

Работает от аккумуляторов CAS, время работы — до 90 мин. Без подзарядки.



С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО УДАРА

Встроенный магнитный клапан!
Магнитный обратный клапан удерживает вакуум даже при разряженном аккумуляторе.

КОМПАКТНЫЙ

Легче и мощнее по сравнению с аналогичными большими кабельными вакуумными насосами.

ROAIRVAC R32 2.0/5.0 CL



Газобалластный вентиль

сокращение водяных паров в масляном баке гарантирует более высокую производительность откачки и более длительный срок службы²⁾

Специальный фильтр

сокращение масляного тумана на вентиляционном щупере



Эргономичная рукоятка

лёгкий и компактный насос удобно переносить

Аккумулятор CAS


совместим с более чем 160 электроинструментами 17 производителей

Лёгкий высококачественный корпус

защищает внутренние части насоса

Один аккумулятор для всего!

Cordless Alliance System (сокращённо – CAS) основана в 2018 году, по состоянию на сентябрь 2020 года уже 17 производителей используют эту систему. CAS – это первая аккумуляторная система, охватывающая целый ряд производителей.

Модель		№
ROAIRVAC R32 2.0 CL	3,7	1000003230
ROAIRVAC R32 5.0 CL	7,5	1000003233

ROAIRVAC R32 2.0 CL

Технические характеристики

Производительность насоса	57 л/мин.
Ступени вакуумирования	2
Вакуум	23 микрона
Мощность двигателя	185 В / 3.600 об./мин.
Напряжение	18 В
Соединение	1/4"
с адаптером	5/16" SAE M / 3/8" SAE M
Кол-во заливаемого масла	180 мл

ROAIRVAC R32 5.0 CL

Технические характеристики

Производительность насоса	142 л/мин.
Ступени вакуумирования	2
Вакуум	15 микрон
Мощность двигателя	550 Вт / 1.800 об./мин.
Напряжение	18 В
Соединение	1/4"
с адаптером	5/16" SAE M / 3/8" SAE M
Кол-во заливаемого масла	350 мл

1) Complete terms and conditions at rothenberger.com/service. RO SERVICE+ only valid in participating countries.

2) Only applies to ROAIRVAC R32 5.0 CL